

ACU GF DADOS TÉCNICOS



OPERAÇÃO EM MODO REFRIGERAÇÃO			ACU GF-ST	ACU GF-LT
POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO UNITÁRIA	TEMPERATURA AMBIENTE NOMINAL	KW	17,7	13,3
CONSUMO DE CALOR	NOMINAL (1013 BAR - 15°C)	KW	25,3	
	REAL	KW	25	
TEMPERATURA DA ÁGUA DE SAÍDA	MÍNIMO	°C	3	-10
	NOMINAL	°C	7	-5
TEMPERATURA DA ÁGUA DE ENTRADA	MÁXIMO	°C	45	
	MÍNIMO	°C	8	-7
VAZÃO DE ÁGUA	MÁXIMO	L/H	3500	2900
	NOMINAL	L/H	2770	2600
	MÍNIMO	L/H	2500	2300
PERDA DE PRESSÃO INTERNA	EM VAZÃO NOMINAL	BAR	0,29	0,42
TEMPERATURA AMBIENTE	NOMINAL	°C	35	
	MÁXIMO	°C	45	
	MÍNIMO	°C	0	
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS			ACU GF-ST	ACU GF-LT
FORNECIMENTO DE ENERGIA	TENSÃO	V	230	
	TIPO	-	MONOFÁSICO	
	FREQUÊNCIA	HZ	60	
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	NOMINAL	KW	0,72	
GRAU DE PROTEÇÃO	IP	-	55	
DADOS DE INSTALAÇÃO			ACU GF-ST	ACU GF-LT
CONSUMO DE GÁS	G20 / GÁS NATURAL / BIOMETANO	M³/H	2,6	
	G30/G31 GLP	KG/H	1,97	1,94
NÍVEL DE RUÍDO	MÁXIMO	DB(A)	75	
NÍVEL DE RUÍDO À 5 METROS	MÁXIMO	DB(A)	53	
PRESSÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA GELADA	MÁXIMO	BAR	4	
CONEXÃO DE ÁGUA	TIPO	-	NPT FÊMEA	
	ROSCA	"	1 1/4	
CONEXÃO DE GÁS	TIPO	-	NPT FÊMEA	
	ROSCA	"	3/4	
DIMENSÕES	LARGURA	MM	900	
	PROFUNDIDADE	MM	1250	
	ALTURA	MM	1450	
PESO	EM OPERAÇÃO	KG	360	380